



DOCUMENTATION DES API MAKE v1.7

Table des matières

1.	Historique	3
2.	Aperçu	4
3.	Pour générer une requête makeRing	5
4.	Pour générer une requête makeRing+	6
5.	Pour générer une requête makeRingun	8
6.	Pour générer une requête makeCall	9
7.	Pour générer une requête makeCall+	10
8.	Pour générer une requête makeSms	11
9.	Pour générer une requête makeSms+	12
10.	Pour obtenir un suivi	14
	Réponse pour un suivi makeRing	14
	Réponse pour un suivi makeRing+	15
	Réponse pour un suivi makeRingun	15
	Réponse pour un suivi makeCall	16
	Réponse pour un suivi makeCall+	17
	Réponse pour un suivi makeSms.....	18
	Réponse pour un suivi makeSms+.....	19
11.	Pour obtenir le nombre de crédits restants sur votre compte	20
12.	Description des valeurs associées au result_code	21

1. Historique

Version	Descriptif
1.0	Version initiale
1.1	Support SSL
1.2	Suppression de www
1.3	Ajout date_ringB et date_hangupB pour makeCall et makeCall+
1.4	Changement du délai de minutes à secondes
1.5	Par défaut, utilisation des paramètres de la configuration
1.6	Ajout format texte simple pour la réponse
1.7	Ajout makeRingun

2. Aperçu

Les API (Application Programming Interface) make vous permettent de créer vos propres applications en intégrant les services délivrés par ailleurs sur le site web makesms.fr.

Vous devez vous inscrire préalablement sur le site makesms.fr pour utiliser les API make.

Toutes les requêtes sont à adresser à l'URI **<https://makesms.fr/>** selon les détails expliqués pour chaque requête.

Dans cette documentation les mots entourés de crochets ouvrants et fermants : [et] sont des arguments à remplacer par une chaîne de caractères adaptée.

Par défaut les réponses aux requêtes sont au format XML. Pour une réponse au format texte simple, il faut ajouter l'argument `&format=simple` à la requête.

3. Pour générer une requête makeRing

Requête

`https://makesms.fr/apimaking.php?login=[login]&pwd=[pwd]&from=[appelant]&to=[appele]&nsec=[delaisec]`

Argument	Description	Exemple
[login]	L'adresse de messagerie associée à votre compte make	john@gmail.com
[pwd]	Le mot de passe associé à votre compte make	marilyn
[appelant]	L'appelant du makeRing	33612345678
[appele]	L'appelé du makeRing	33687654321
[delaisec] (facultatif)	Le délai en secondes entre la réception de votre requête et le début de l'action (Min 0, Max 7200). A défaut la valeur enregistrée sur la page de configuration est utilisée.	0

Réponse

Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants

Clef	Description	Exemple
result	Le mot-clef success en cas de réussite de la requête ou le mot-clef failed en cas d'échec de la requête.	success
cost	Le coût de la requête	5
credits	le solde des crédits après cette requête	125
id	L'identifiant de suivi	abcdefghijkl12
result_code	Le code de résultat (voir tableau en fin de document)	18

Exemple :

`https://makesms.fr/apimaking.php?login=john@gmail.com&pwd=marilyn&from=33612345678&to=33687654321`

```
<response>
  <result>success</result>
  <cost>5</cost>
  <credits>125</credits>
  <id>abcdefghijkl12</id>
  <result_code>18</result_code>
</response>
```

4. Pour générer une requête makeRing+

Requête

[https://makesms.fr/apimakeringplus.php?login=\[login\]&pwd=\[pwd\]&from0=\[appelant0\]&to0=\[appele0\]&from1=\[appelant1\]&to1=\[appele1\]... &from9=\[appelant9\]&to9=\[appele9\]&insec=\[delaisec\]](https://makesms.fr/apimakeringplus.php?login=[login]&pwd=[pwd]&from0=[appelant0]&to0=[appele0]&from1=[appelant1]&to1=[appele1]... &from9=[appelant9]&to9=[appele9]&insec=[delaisec])

Argument	Description	Exemple
[login]	L'adresse de messagerie associée à votre compte make	john@gmail.com
[pwd]	Le mot de passe associé à votre compte make	marilyn
[appelant0]	L'appelant du makeRing 0	33612345678
[appele0]	L'appelé du makeRing 0	33687654321
[appelant1]	L'appelant du makeRing 1	33612345679
[appele1]	L'appelé du makeRing 1	33687654322
[appelant2] (facultatif)	L'appelant du makeRing 2	33612345670
[appele2] (facultatif)	L'appelé du makeRing 2	33687654323
[appelant3] (facultatif)	L'appelant du makeRing 3	33612345671
[appele3] (facultatif)	L'appelé du makeRing 3	33687654324
[appelant4] (facultatif)	L'appelant du makeRing 4	33612345672
[appele4] (facultatif)	L'appelé du makeRing 4	33687654325
[appelant5] (facultatif)	L'appelant du makeRing 5	33612345673
[appele5] (facultatif)	L'appelé du makeRing 5	33687654326
[appelant6] (facultatif)	L'appelant du makeRing 6	33612345674
[appele6] (facultatif)	L'appelé du makeRing 6	33687654327
[appelant7] (facultatif)	L'appelant du makeRing 7	33612345675
[appele7] (facultatif)	L'appelé du makeRing 7	33687654328
[appelant8] (facultatif)	L'appelant du makeRing 8	33612345676
[appele8] (facultatif)	L'appelé du makeRing 8	33687654329
[appelant9] (facultatif)	L'appelant du makeRing 9	33612345677
[appele9] (facultatif)	L'appelé du makeRing 9	33687654320
[delaisec] (facultatif)	Le délai en secondes entre la réception de votre requête et le début de l'action (Min 0, Max 7200). A défaut la valeur enregistrée sur la page de configuration est utilisée.	0

Réponse

Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants

Clef	Description	Exemple
result	Le mot-clef success en cas de réussite de la requête ou le mot-clef failed en cas d'échec de la requête.	success
cost	Le coût de la requête	20
credits	le solde des crédits après cette requête	85
id	L'identifiant de suivi	abcdefghijkl13
result_code	Le code de résultat (voir tableau en fin de document)	78

DOCUMENTATION DES API MAKE V1.7*Exemple :*

<https://makesms.fr/apimakingplus.php?login=john@gmail.com&pwd=marilyn&from0=33612345678&to0=33687654321&from1=33612345679&to1=33687654322&from2=33612345670&to2=33687654323&from3=33612345671&to3=33687654324>

```
<response>  
  <result>success</result>  
  <cost>20</cost>  
  <credits>85</credits>  
  <id>abcdefghijkl3</id>  
  <result_code>78</result_code>  
</response>
```

5. Pour générer une requête makeRingun

Requête

[https://makesms.fr/apimakingun.php?login=\[login\]&pwd=\[pwd\]&prefix=\[préfixe\]&from=\[appellant\]&list=\[appele1\]+\[appele2\]+...&insec=\[delaisec\]](https://makesms.fr/apimakingun.php?login=[login]&pwd=[pwd]&prefix=[préfixe]&from=[appellant]&list=[appele1]+[appele2]+...&insec=[delaisec])

Argument	Description	Exemple
[login]	L'adresse de messagerie associée à votre compte make	john@gmail.com
[pwd]	Le mot de passe associé à votre compte make	marilyn
[préfixe]	Le préfixe (indicatif téléphonique international) du makeRingun	33
[appellant]	L'appelant du makeRingun (sans préfixe)	687345678
[appele1]	L'appelé 1 du makeRingun (sans préfixe)	687654321
[appele2]	L'appelé 2 du makeRingun (maximum 100 appelés)	687654322
[delaisec] (facultatif)	Le délai en secondes entre la réception de votre requête et le début de l'action (Min 0, Max 7200). A défaut la valeur enregistrée sur la page de configuration est utilisée.	0

Réponse

Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants

Clef	Description	Exemple
result	Le mot-clef success en cas de réussite de la requête ou le mot-clef failed en cas d'échec de la requête.	success
cost	Le coût de la requête	10
credits	le solde des crédits après cette requête	85
id	L'identifiant de suivi	abcdefghijkl14
result_code	Le code de résultat (voir tableau en fin de document)	681

Exemple :

<https://makesms.fr/apimakingun.php?login=john@gmail.com&pwd=marilyn&prefix=33&from=687345678&list=687654321+687654322>

```
<response>
  <result>success</result>
  <cost>10</cost>
  <credits>85</credits>
  <id>abcdefghijkl14</id>
  <result_code>681</result_code>
</response>
```


6. Pour générer une requête makeCall

Requête

[https://makesms.fr/apimakecall.php?login=\[login\]&pwd=\[pwd\]&from=\[appelant\]&to=\[appele\]&insec=\[delaisec\]](https://makesms.fr/apimakecall.php?login=[login]&pwd=[pwd]&from=[appelant]&to=[appele]&insec=[delaisec])

Argument	Description	Exemple
[login]	L'adresse de messagerie associée à votre compte make	john@gmail.com
[pwd]	Le mot de passe associé à votre compte make	marilyn
[appelant]	L'appelant du makeCall	33612345678
[appele]	L'appelé du makeCall	33687654321
[delaisec] (facultatif)	Le délai en secondes entre la réception de votre requête et le début de l'action (Min 0, Max 7200). A défaut la valeur enregistrée sur la page de configuration est utilisée.	0

Réponse

Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants

Clef	Description	Exemple
result	Le mot-clef success en cas de réussite de la requête ou le mot-clef failed en cas d'échec de la requête.	success
cost	Le coût de la requête	5
credits	le solde des crédits après cette requête	80
id	L'identifiant de suivi	abcdefghijkl15
result_code	Le code de résultat (voir tableau en fin de document)	8

Exemple :

<https://makesms.fr/apimakecall.php?login=john@gmail.com&pwd=marilyn&from=33612345678&to=33687654321>

```
<response>
  <result>success</result>
  <cost>5</cost>
  <credits>80</credits>
  <id>abcdefghijkl15</id>
  <result_code>8</result_code>
</response>
```

7. Pour générer une requête makeCall+

Requête

[https://makesms.fr/apimakecallplus.php?login=\[login\]&pwd=\[pwd\]&from=\[appelant\]&to=\[appele\]&insec=\[delaisec\]&duration=\[duree\]&engage=1](https://makesms.fr/apimakecallplus.php?login=[login]&pwd=[pwd]&from=[appelant]&to=[appele]&insec=[delaisec]&duration=[duree]&engage=1)

Argument	Description	Exemple
[login]	L'adresse de messagerie associée à votre compte make	john@gmail.com
[pwd]	Le mot de passe associé à votre compte make	marilyn
[appelant]	L'appelant du makeCall+	33612345678
[appele]	L'appelé du makeCall+	33687654321
[delaisec] (facultatif)	Le délai en minutes entre la réception de votre requête et le début de l'action (Min 0, Max 7200). A défaut la valeur enregistrée sur la page de configuration est utilisée.	0
[duree]	Durée maximum de l'appel en minutes (Min 1, Max 10)	1
engage	1 signifie que vous vous engagez à avertir les interlocuteurs que leur conversation sera enregistrée	1

Réponse

Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants

Clef	Description	Exemple
result	Le mot-clef success en cas de réussite de la requête ou le mot-clef failed en cas d'échec de la requête.	success
cost	Le coût de la requête	20
credits	le solde des crédits après cette requête	60
id	L'identifiant de suivi	abcdefghijkl16
result_code	Le code de résultat (voir tableau en fin de document)	58

Exemple :

<https://makesms.fr/apimakecallplus.php?login=john@gmail.com&pwd=marilyn&from=33612345678&to=33687654321&duration=1&engage=1>

```
<response>
  <result>success</result>
  <cost>20</cost>
  <credits>60</credits>
  <id>abcdefghijkl16</id>
  <result_code>58</result_code>
</response>
```

8. Pour générer une requête makeSms

Requête

[https://makesms.fr/apimakesms.php?login=\[login\]&pwd=\[pwd\]&from=\[expediteur\]&to=\[destinataire\]&txt=\[txt\]&insec=\[delaisec\]](https://makesms.fr/apimakesms.php?login=[login]&pwd=[pwd]&from=[expediteur]&to=[destinataire]&txt=[txt]&insec=[delaisec])

Argument	Description	Exemple
[login]	L'adresse de messagerie associée à votre compte make	john@gmail.com
[pwd]	Le mot de passe associé à votre compte make	marilyn
[expediteur]	L'expéditeur du makeSms	33612345678
[destinataire]	Le destinataire du makeSms	33687654321
[txt]	Le code txt correspondant au message souhaité dans le catalogue	123
[delaisec] (facultatif)	Le délai en secondes entre la réception de votre requête et le début de l'action (Min 0, Max 7200). A défaut la valeur enregistrée sur la page de configuration est utilisée.	0

Réponse

Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants

Clef	Description	Exemple
result	Le mot-clef success en cas de réussite de la requête ou le mot-clef failed en cas d'échec de la requête.	success
cost	Le coût de la requête	5
credits	le solde des crédits après cette requête	55
id	L'identifiant de suivi	abcdefghijkl17
result_code	Le code de résultat (voir tableau en fin de document)	28

Exemple :

<https://makesms.fr/apimakesms.php?login=john@gmail.com&pwd=marilyn&from=33612345678&to=33687654321&txt=123>

```
<response>
  <result>success</result>
  <cost>5</cost>
  <credits>55</credits>
  <id>abcdefghijkl17</id>
  <result_code>28</result_code>
</response>
```

9. Pour générer une requête makeSms+

Requête

https://makesms.fr/apimakesmsplus.php?login=[login]&pwd=[pwd]&from=[expediteur]&to=[destinataire]&msg=[msg]&insec=[delaisec]

Argument	Description	Exemple
[login]	L'adresse de messagerie associée à votre compte make	john@gmail.com
[pwd]	Le mot de passe associé à votre compte make	marilyn
[appelant]	L'expéditeur du makeSms	33612345678
[appele]	Le destinataire du makeSms	33687654321
[msg]	Le contenu du SMS encodé au format URL (Voir Wikipedia). N'utilisez que les caractères listés ci-dessous.	Bonjour comment ca va ?
[delaisec] (facultatif)	Le délai en secondes entre la réception de votre requête et le début de l'action (Min 0, Max 7200). A défaut la valeur enregistrée sur la page de configuration est utilisée.	0

@	Δ	SP	0	i	P	ç	p
£	_	!	1	A	Q	a	q
\$	Φ	"	2	B	R	b	r
¥	Γ	#	3	C	S	c	s
è	Λ	α	4	D	T	d	t
é	Ω	%	5	E	U	e	u
ù	Π	&	6	F	V	f	v
ì	Ψ	'	7	G	W	g	w
ò	Σ	(8	H	X	h	x
Ç	Θ)	9	I	Y	i	y
LF	Ξ	*	:	J	Z	j	z
Ø	1)	+	;	K	Ä	k	ä
ø	Æ	,	<	L	Ö	l	ö
CR	æ	-	=	M	Ñ	m	ñ
Å	β	.	>	N	Ü	n	ü
å	É	/	?	O	Ş	o	à

Caractères autorisés pour les messages [msg]

DOCUMENTATION DES API MAKE V1.7*Réponse*

Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants

Clef	Description	Exemple
result	Le mot-clef success en cas de réussite de la requête ou le mot-clef failed en cas d'échec de la requête.	success
cost	Le coût de la requête	10
credits	le solde des crédits après cette requête	45
id	L'identifiant de suivi	abcdefghijkl18
result_code	Le code de résultat (voir tableau en fin de document)	38

Exemple :

<https://makesms.fr/apimakesmsplus.php?login=john@gmail.com&pwd=marilyn&from=33612345678&to=33687654321&msg=Bonjour+comment+ca+va+%3F>

```
<response>
  <result>success</result>
  <cost>10</cost>
  <credits>45</credits>
  <id>abcdefghijkl18</id>
  <result_code>38</result_code>
</response>
```

10. Pour obtenir un suivi

Requête

[https://makesms.fr/apilog.php?id=\[identifiant\]](https://makesms.fr/apilog.php?id=[identifiant])

Argument	Description	Exemple
[identifiant]	L'identifiant de suivi obtenu lors d'une requête make	abcdefghijkl15

Toutes les dates sont mesurées en secondes depuis le début de l'époque UNIX, (1er janvier 1970 00:00:00 GMT) et représentées en base hexadécimale.

Réponse pour un suivi makeRing

Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants

Clef	Description	Exemple
result	Le mot-clef success si ce suivi est disponible. Le mot-clef failed dans le cas contraire.	success
make	Type de requête make	ring
id	L'identifiant de suivi	abcdefghijkl12
date_created	Date de réception de la requête makeRing	52444ccf
from	L'appelant du makeRing	33612345678
to	L'appelé du makeRing	33687654321
insec	Le délai en secondes entre la réception de votre requête et le début du makeRing	0
date_ring	Date de sonnerie de l'appelé	52444cd3
date_answer	Date de décrochage de l'appelé (0 signifie que l'appelé n'a pas décroché)	0
date_hangup	Date de fin de traitement de la requête makeRing	52444ce7

```
<response>
  <result>success</result>
  <make>ring</make>
  <id>abcdefghijkl12</id>
  <date_created>52444ccf</date_created>
  <from>33612345678</from>
  <to>33687654321</to>
  <insec>0</insec>
  <date_ring>52444cd3</date_ring>
  <date_answer>0</date_answer>
  <date_hangup>52444ce7</date_hangup>
</response>
```

DOCUMENTATION DES API MAKE V1.7*Réponse pour un suivi makeRing+*

Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants

Clef	Description	Exemple
result	Le mot-clef success si ce suivi est disponible. Le mot-clef failed dans le cas contraire.	success
make	Type de requête make	ring+
id	L'identifiant de suivi	abcdefghijkl13

```
<response>
  <result>success</result>
  <make>ring+</make>
  <id>abcdefghijkl13</id >
</response>
```

Réponse pour un suivi makeRingun

Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants

Clef	Description	Exemple
result	Le mot-clef success si ce suivi est disponible. Le mot-clef failed dans le cas contraire.	success
make	Type de requête make	ringun
id	L'identifiant de suivi	abcdefghijkl14

```
<response>
  <result>success</result>
  <make>ringun</make>
  <id>abcdefghijkl14</id >
</response>
```

DOCUMENTATION DES API MAKE V1.7

Réponse pour un suivi makeCall

Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants

Clef	Description	Exemple
result	Le mot-clef success si ce suivi est disponible. Le mot-clef failed dans le cas contraire.	success
make	Type de requête make	call
id	L'identifiant de suivi	abcdefghijkl15
date_created	Date de réception de la requête makeCall	52444ccf
from	L'appelant du makeCall	33612345678
to	L'appelé du makeCall	33687654321
insec	Le délai en secondes entre la réception de votre requête et le début du makeCall	0
date_ringA	Date de sonnerie de l'appelé	52444cd3
date_ringB	Date de sonnerie de l'appelant	52444cd5
date_answerA	Date de décrochage de l'appelé (0 signifie que l'appelé n'a pas décroché)	0
date_answerB	Date de décrochage de l'appelant (0 signifie que l'appelant n'a pas décroché)	0
date_hangup	Date de fin d'appel de l'appelé	52444ce7
date_hangupB	Date de fin d'appel de l'appelant	52444ce9

```

<response>
  <result>success</result>
  <make>call</make>
  <id>abcdefghijkl15</id>
  <date_created>52444ccf</date_created>
  <from>33612345678</from>
  <to>33687654321</to>
  <insec>0</insec>
  <date_ringA>52444cd3</date_ringA>
  <date_ringB>52444cd5</date_ringB>
  <date_answerA>0</date_answerA>
  <date_answerB>0</date_answerB>
  <date_hangup>52444ce7</date_hangup>
  <date_hangupB>52444ce9</date_hangupB>
</response>

```


DOCUMENTATION DES API MAKE V1.7

Réponse pour un suivi makeCall+

Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants

Clef	Description	Exemple
result	Le mot-clef success si ce suivi est disponible. Le mot-clef failed dans le cas contraire.	success
make	Type de requête make	call+
id	L'identifiant de suivi	abcdefghijkl16
date_created	Date de réception de la requête makeCall+	52444ccf
from	L'appelant du makeCall+	33612345678
to	L'appelé du makeCall+	33687654321
insec	Le délai en secondes entre la réception de votre requête et le début du makeCall+	0
duration	Durée maximum de l'appel en secondes	60
date_ringA	Date de sonnerie de l'appelé	52444cd3
date_ringB	Date de sonnerie de l'appelant	52444cd5
date_answerA	Date de décrochage de l'appelé (0 signifie que l'appelé n'a pas décroché)	0
date_answerB	Date de décrochage de l'appelant (0 signifie que l'appelant n'a pas décroché)	0
date_hangup	Date de fin d'appel de l'appelé	52444ce7
date_hangupB	Date de fin d'appel de l'appelant	52444ce9
record_link	URI du fichier d'enregistrement de la conversation (indisponible si l'appelant et l'appelé n'ont pas pu communiquer)	https://makecall.fr/rec/abcdefghijkl16-abcdefgh.mp3

```

<response>
  <result>success</result>
  <make>call+</make>
  <id>abcdefghijkl16</id>
  <date_created>52444ccf</date_created>
  <from>33612345678</from>
  <to>33687654321</to>
  <insec>0</insec>
  <duration>60</duration>
  <date_ringA>52444cd3</date_ringA>
  <date_ringB>52444cd5</date_ringB>
  <date_answerA>0</date_answerA>
  <date_answerB>0</date_answerB>
  <date_hangup>52444ce7</date_hangup>
  <date_hangupB>52444ce9</date_hangupB>
  <record_link>https://makecall.fr/rec/abcdefghijkl16-abcdefgh.mp3</record_link>
</response>

```

DOCUMENTATION DES API MAKE V1.7*Réponse pour un suivi makeSms*

Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants

Clef	Description	Exemple
result	Le mot-clef success si ce suivi est disponible. Le mot-clef failed dans le cas contraire.	success
make	Type de requête make	sms
id	L'identifiant de suivi	abcdefghijkl17
date_created	Date de réception de la requête makeSms	52444ccf
from	L'expéditeur du makeSms	33612345678
to	Le destinataire du makeSms	33687654321
insec	Le délai en secondes entre la réception de votre requête et le début du makeSms	0
txt	Le code txt correspondant au message utilisé dans le catalogue	900
date_executed	Date d'envoi du SMS	52444cd0
content	Contenu du SMS	On+se+prend+un+cafe+%3F

```

<response>
  <result>success</result>
  <make>sms</make>
  <id>abcdefghijkl17</id>
  <date_created>52444ccf</date_created>
  <from>33612345678</from>
  <to>33687654321</to>
  <insec>0</insec>
  <txt>900</txt>
  <date_executed>52444cd0</date_executed>
  <content>On+se+prend+un+cafe+%3F</content>
</response>

```

DOCUMENTATION DES API MAKE V1.7*Réponse pour un suivi makeSms+*

Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants

Clef	Description	Exemple
result	Le mot-clef success si ce suivi est disponible. Le mot-clef failed dans le cas contraire.	success
make	Type de requête make	sms+
id	L'identifiant de suivi	abcdefghijkl18
date_created	Date de réception de la requête makeSms+	52445a05
from	L'expéditeur du makeSms+	33612345678
to	Le destinataire du makeSms+	33687654321
insec	Le délai en secondes entre la réception de votre requête et le début du makeSms+	0
date_executed	Date d'envoi du SMS	52445a08
content	Contenu du SMS	coucou+l%27ami
x_date_executed	Date d'envoi du SMS annonçant la supercherie	52445b34

```

<response>
  <result>success</result>
  <make>sms+</make>
  <id>abcdefghijkl18</id >
  <date_created>52445a05</date_created >
  <from>33612345678</from>
  <to>33687654321</to>
  <insec>0</insec>
  <date_executed>52445a08</date_executed>
  <content>coucou+l%27ami</content>
  <x_date_executed>52445b34</x_date_executed>
</response>

```

11. Pour obtenir le nombre de crédits restants sur votre compte

Requête

[https://makesms.fr/apicredits.php?login\[login\]&pwd=\[pwd\]](https://makesms.fr/apicredits.php?login[login]&pwd=[pwd])

Argument	Description	Exemple
[login]	L'adresse de messagerie associée à votre compte make	john@gmail.com
[pwd]	Le mot de passe associé à votre compte make	marilyn

Réponse

Vous recevrez une réponse au format XML contenant les éléments suivants

Clef	Description	Exemple
result	Le mot-clef success si la syntaxe est correcte. Le mot-clef failed dans le cas contraire.	success
login	L'adresse de messagerie associée à votre compte make	john@gmail.com
credits	Les crédits associés à votre compte. Notez que seulement lorsque le couple [login] [pwd] est correct, les crédits affichés sont corrects. Dans tous les autres cas, 0 sera renvoyé.	45

Exemple :

<https://makesms.fr/apicredits.php?login=john@gmail.com&pwd=marilyn>

```
<response>
  <result>success</result>
  <login>john@gmail.com</login>
  <credits>45</credits>
</response>
```

12. Description des valeurs associées au result_code

result_code	Signification
0	Erreur générale
8	requête makeCall acceptée
9	requête makeCall avec délai acceptée
18	requête makeRing acceptée
19	requête makeRing avec délai acceptée
28	requête makeSms acceptée
29	requête makeSms avec délai acceptée
38	requête makeSms+ acceptée
39	requête makeSms+ avec délai acceptée
58	requête makeCall+ acceptée
59	requête makeCall+ avec délai acceptée
78	requête makeRing+ avec ou sans délai acceptée
681	requête makeRingun acceptée
691	requête makeRingun avec délai acceptée
100	Erreur de syntaxe (vérifiez la liste des arguments et leur encodage)
101	Erreur dans l'argument [login] ou [pwd]
102	Crédit insuffisant
103	Erreur dans l'argument [from] ou [prefix]
104	Erreur dans l'argument [to]
105	Erreur dans l'argument [insec]
106	Erreur dans l'argument [duration]
107	Erreur dans l'argument [engage]
108	Erreur dans l'argument [txt]
109	Erreur dans l'argument [msg] ou [list]
110	Erreur dans l'argument [id] ou [id] indisponible (Notez que le suivi n'est disponible que pendant 1 mois après la réception de la requête)
111	Contactez-nous pour résoudre ce problème.
112	Répétez la requête un peu plus tard (un log est disponible au plus tôt 10 secondes après l'émission de l'identifiant)

